

工場設備一覽表

概 要	会社・工場名(TEL)		北川建材工業株式会社 (0749-42-3533)		
	工場所在地		愛知郡 愛荘町 長野 72番地の1		
	JIS認証年月日	平成19年12月19日	表示認証品目の 規格番号 名称 種類	JIS A 5308 レディミクストコンクリート 普通コンクリート 舗装コンクリート	
	JIS表示認証番号	GB0507237			
	工場責任者	小寺 治 男			
	試験室責任者	北川 昭 義	品質管理 責任者	小寺 治 男	
	出荷責任者	片山 隆			
	車両運行管理者	長谷野 勝美			
	試験室員数	3名	有資格者・コンクリート主任技士 0名 技士 3名		
	工場創業年月	昭和59年2月			
製 造 設 備	プ ラ ン ト	メーカー	日工株式会社		
		操作方法	全自動制御・遠隔・デジタル		
		公称能力	100m ³ /時間	900m ³ /日	
	ミ キ サ ー	メーカー	日工株式会社		
		形式	二軸強制型		
		容量	2,250ℓ×1基		
	計 量 装 置	メーカー	日工株式会社		
		計量方式	個別計量・累加計量・ロードセル		
		配合選択装置	コンピュータ制御 (0.25～2.25m ³)		
		計量印字記録装置	有		
		その他の装置	過大過小補正装置・容積補償装置・S/a補正装置		
	セ メ ン ト	セメント種類	普通セメント・早強セメント・高炉セメントB種 (住友大阪)		
		貯蔵サイロ	150t×1基・50t×1基・100t×1基		
		骨 材	細骨材	99m ³ ×2基 (コルゲート)	
			粗骨材	99m ³ ×3基 (コルゲート)	
軽量骨材	—				
混 和 剤	種類	AE減水剤(フーリック)S、R(ホゾリス)No.70、No.8、15S、15SR(フォスロック)150、158 (チューホール)EX20 NR20 EX60 EX60R 高性能AE減水剤(ホゾリス)SP8SV(チューホール)HP11			
	貯蔵タンク容量	6,000×4基・4,000×1基・3,000×1基			
試 験 設 備	耐圧試験機	アムスラー型 2,000KN			
	養生水槽容量	7.2m ³ ・φ10×20 約1200本			
	供試体型枠	φ10×20 58本・φ12.5×25 35本・曲げ15cm-12本 10cm-15本			
	その他	試験器具一式 二軸強制型試験練りミキサ 60L			
運搬車	トラックジブテター	10t車10台・7t車1台・5t車1台・3t車1台・2t車1台			