

# 工場設備一覽表

概          要	会社・工場名(TEL)		北川建材工業株式会社 (0749-42-3533)	
	工場所在地		愛知郡 愛荘町 長野 72番地の1	
	JIS認証年月日	平成19年12月19日	表示認証品目の 規格番号 名称 種類	JIS A 5308 レディミストコンクリート 普通コンクリート 舗装コンクリート
	JIS表示認証番号	GB0507237		
	工場責任者	小寺治男		
	試験室責任者	北川昭義	品質管理責任者	小寺治男
	出荷責任者	片山 隆		
	車両運行管理者	長谷野勝美		
	試験室員数	3名	有資格者・コンクリート主任技士0名 技士3名	
	工場創業年月	昭和59年2月		
製          造          設          備          置	プ ラ ン ト	メーカー	日工株式会社	
		操作方法	全自動制御・遠隔・デジタル	
		公称能力	180m <sup>3</sup> /時間	1440m <sup>3</sup> /日
	ミ キ サ ー	メーカー	日工株式会社	
		形式	二軸強制型	
		容量	2,250ℓ×1基	
	計 量 装 置	メーカー	日工株式会社	
		計量方式	個別計量・累加計量・ロードセル	
		配合選択装置	コンピュータ制御 (0.25 ~ 2.25 m <sup>3</sup> )	
		計量印字記録装置	有	
その他の装置		過大過小補正装置・容積補償装置・S/a補正装置		
セ メ ン ト  骨 材  混 和 剤	セメント種類	普通セメント・早強セメント・高炉セメントB種 (住友大阪)		
	貯蔵サイロ	150t×1基・50t×1基・100t×1基		
	骨 材	細骨材	99m <sup>3</sup> ×2基 (コルゲート)	
		粗骨材	99m <sup>3</sup> ×3基 (コルゲート)	
		軽量骨材	—	
	混 和 剤	種類	AE減水剤(フローリック)S、R(ホゾリス)No.70、No.8、15S、15SR(フォスロック)150、158 (チューポール)EX20 NR20 EX60 EX60R 高性能AE減水剤(ホゾリス)SP8SV (チューポール)HP11	
		貯蔵タンク容量	6,000 × 4基・4,000 × 1基・3,000 × 1基	
試 験 設 備	耐圧試験機	アムスラー堅型 2,000KN		
	養生水槽容量	7.2m <sup>3</sup> ・φ10×20 約1200本		
	供試体型枠	φ10×20 57本・φ12.5×25 35本・曲げ15cm-12本 10cm-15本		
	その他	試験器具一式 二軸強制型試験練りミキサ 60L		
運搬車	トラックジテター	10t車11台・7t車2台・5t車1台・3t車1台・2t車1台		