

工場概要一覧表

概 要	会社・工場名 (TEL・FAX)		北川建材工業株式会社 (TEL: 0749-42-3533)(FAX: 0749-42-5975)		
	工場所在地		滋賀県愛知郡愛荘町長野72番地の1		
	JIS認証年月日		平成19年12月19日	表示認証品目の 規格番号 名称 種類	JIS A 5308 レディミクストコンクリート 普通コンクリート 舗装コンクリート
	JIS表示認証番号		GB0507237		
	工場責任者		小寺治男		
	試験室責任者		桑原義寛		
	出荷責任者		片山 隆		
	車両運行管理者		長谷野勝美		
	試験室員数		4名 有資格者 (コンクリート主任技士0名・技士4名)		
	工場創業年月		昭和59年2月		
製 造 設 備	プラント	メーカー	日工株式会社		
		操作方法	全自動制御・遠隔・デジタル		
		公称能力	180m ³ /時間 1,440m ³ /日		
	ミキサー	メーカー	日工株式会社		
		形式	二軸強制型		
		容量	2,250ℓ×1基		
	計量装置	メーカー	日工株式会社		
		計量方式	個別計量・累加計量・ロードセル		
		配合選択装置	コンピューター制御(0.25~2.25m ³)		
		計量印字記録装置	有		
その他の装置		過大過小補正装置・容積補償装置・S/a補正装置			
材 料 設 備	セメント	セメント種類	普通セメント・早強セメント・高炉セメントB種 (住友大阪)		
		貯蔵サイロ	150t×1基・50t×1基・100t×1基		
	骨材	細骨材	99m ³ ×2基 (コルゲート)		
		粗骨材	99m ³ ×3基 (コルゲート)		
		軽量骨材	—————		
混和剤	種類	AE減水剤(フローック)S,R (シカ)シカボゾリス70, 8, 15S, 15SR (フェューボール)EX20, NR20, EX60, EX60R (フォスロック)オーテックス150, 158 高性能AE減水剤(シカ)シカ ビスコクリートSP8SV (フェューボール)HP-11, 11R (フォスロック)305, 308			
	貯蔵タンク容量	6,000×4基・4,000×1基・3,000×1基			
試験設備	耐圧試験機	アムスラー堅型 2,000KN			
	養生水槽容量	7.2m ³ φ10×20 約1,200本			
	供試体型枠	φ10×20 57本・φ12.5×25 35本・曲げ15cm-12本 10cm-15本			
	その他	試験器具一式 二軸強制型試験練りミキサ 60L			
運搬車	トラックジテター	10t車 11台・7t車 2台・5t車 1台・3t車 1台・2t車 1台			

2025年10月